



Panoramico digitale Dimax2 con sistema per Cefalometria

- Un solo sensore per immagini panoramiche e cefalometriche
- Programmi versatili per panoramica
- Cefalometria facile, con filtro dei tessuti molli completamente automatico e controllato da software
- Acquisizione immagini in tempo reale
- Pixel di dimensioni piccole e regolabili, con immagini ad alta risoluzione e offuscamento da movimento minimizzato
- Basso dosaggio di radiazioni
- Sensore protetto contro le radiazioni
- Software Dimaxis versatile e facile da utilizzare
- Ampia gamma di possibilità di manipolazione dell'immagine
- Possibilità di immagine multipla
- Misurazione di distanze e angoli
- Misurazione di densità e istogrammi
- Annotazioni grafiche
- Trasferimento immagini via telecomunicazione
- Adattabile alle unità panoramiche PM 2002 già esistenti

Dimax2 retrofit

I sensori Dimax2 retrofit sono adattabili senza alcuna modifica ai panoramici PM 2002 con numero di serie 971492 o successivo (CC Proline) e 402296 o successivo (EC Proline). Il sensore del panoramico Dimax2 può essere modificato in panoramico/braccio tele in fabbrica.

In panoramici precedenti devono essere sostituite le seguenti parti:

- Fino al n° di serie 971492 (CC Proline) e 402296 (EC Proline) il processore del generatore (codice 665180)
- Fino al n° di serie 938500 (CC Proline) e 400746 (EC Proline) anche la consolle di comando (codice 665140 (CC), 665147 (EC))
- Fino al n° di serie 937575 (solo CC) i tasti programma Profilo Reale ATM e Stratigrafia e lo slot primario per Stratigrafia

Al momento dell'ordine specificare:

- Se l'unità è un panoramico standard o un panoramico con Braccio Tele
- Se l'unità è dotata dei programmi speciali come Profilo Reale ATM o Stratigrafia
- Il numero di serie dell'unità

Nota: Il Dimax2 Ceph è adattabile ai panoramici EC con n° di serie 402711 o successivo.

