



Lampada operativa Delight

Delight è una lampada operativa moderna e potente che fornisce una luce fredda, naturale e priva di ombre che facilita il lavoro e minimizza la stanchezza visiva. Il particolare design sfaccettato del riflettore illumina l'intera area operatoria in modo chiaro e uniforme, allontanando le radiazioni infrarosse dalla zona del trattamento.

- Campo di illuminazione uniforme e privo di ombre
- Riflettore con filtro per eliminare le radiazioni infrarosse
- Range di intensità da 8000 a 28000 lux
- Ottimale colore della temperatura di 5000 K a 20000 lux
- Design compatto e moderno con forme sottili
- Braccio realizzato in alluminio pressofuso
- Braccio bilanciato con molla a gas con estensione estremamente lunga
- Interruttore su lampada e riunito
- Regolazione dell'intensità dal riunito
- Regolazione del fuoco senza strumenti
- Lampadina alogena standard (24 V, 150 W), facile da sostituire
- Maniglia in silicone autoclavabile a 134° C
- Rifinitura in vernice epossidica resistente ai disinfettanti
- Lampadina alogena di ricambio in dotazione

Lampada operativa Delight per installazione a riunito

prodotto 22 V - codice 41590

Lampada operativa Delight C per installazione a soffitto

- La corrente deve essere alimentata dalla sorgente di corrente del riunito all'adattatore della lampada sul soffitto
- L'interruttore e la regolazione di intensità sono comandati dal riunito

prodotto 22 V - codice 41593

Lampada operativa Delight S per installazione a riunito

- Per installazione a riuniti non dotati del voltaggio operativo richiesto dalla lampada
- Fornita con trasformatore insieme a regolazione di intensità luce e circuito di stabilizzazione del voltaggio
- Il circuito di stabilizzazione compensa le variazioni di voltaggio di +/- 10%

prodotto 230 V - codice 41591
con trasformatore

115 V - codice 41592
con trasformatore

Lampada operativa Delight CS per installazione a soffitto

- Per installazione a soffitto se si desidera una sorgente di corrente indipendente
- Fornita con trasformatore insieme a regolazione di intensità luce e circuito di stabilizzazione del voltaggio
- Il circuito di stabilizzazione compensa le variazioni di voltaggio di +/- 10%

prodotto 230 V - codice 41594
con trasformatore

115 V - codice 41596
con trasformatore



DENTAL DEALER srl
V.le Umbria, 63 - 20135 Milano

PLANMECA